

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

- Форматы: pdf, ai, eps, cdr, psd, tiff.
- Цветовая модель - CMYK
- Разрешение 300 dpi
- Масштаб 1:1
- Вылеты по периметру - 2мм в цвет фона
- Отступы внутри от края до значимых элементов - 5 мм
- Не допускается помещение объектов Clipboard, Clipping Mask
- Выключить overprint для белых объектов
- Черный текст и другие элементы дизайна в процентовке: 0/0/0/100 с наложенным на них overprint
- Черная заливка фона в процентовке: 50/40/40/100
- Суммарные цветовые заливки не должны превышать 320%
- Нельзя использовать дополнительные цвета Pantone если печать CMYK
- Файлы не должны содержать меток обреза, приводки и фальцовки (если необходимо показать положение фальцовок, используйте направляющие)
- Файлы не должны содержать альфа-каналы (Channels), путей (Paths) и компрессии (LZW)

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ МАКЕТ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ - ЗВОНИТЕ, МЫ ПОМОЖЕМ.